

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір отримати дозвіл на викиди

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЕЗ").

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 39974537.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: 25014, Кіровоградська область, місто Кропивницький, просп. Промисловий, 14-а, та вул. Мурманська, 53, тел. (0522) 36-88-88, pdmez@kernel.ua.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, просп. Промисловий, 14-а, та вул. Мурманська, 53.

Мета отримання дозволу на викиди: дотримання вимог статті 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря".

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" підлягає оцінці впливу на довкілля: Звіт з оцінки впливу на довкілля "Реконструкція комплексу споруд ТОВ "Придніпровський ОЕЗ" з добудовою котельного відділення з встановленням 3-х твердопаливних котлів номінальною термічною потужністю 28 МВт кожний та паросилової дільниці з когенераційною установкою електричною потужністю до 26 МВт за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 53. Реєстраційний номер справи 20191164768. Висновок з оцінки впливу на довкілля № 7-03/12-20191164768/1.

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЕЗ" спеціалізується на переробці насіння соняшника, сої та ріпаку. Основна продукція, яка випускається: макуха соняшникова, олія соняшникова пресова та екстракційна, шрот соняшниковий, лушпиння соняшникове, соєва пелюстка, соєвий шрот, оболочка соєва, олія соєва екстракційна, макуха ріпакова, олія ріпакова пресова, шрот ріпаковий, олія екстракційна ріпакова. Основна сировина, що використовується: насіння соняшнику, сої та ріпаку, розчинник (гексан), природний газ. Структура основного виробництва: елеваторний комплекс, два цеха добування олії, два цеха екстракції, котельня, котельне відділення. На елеваторному комплексі відбуваються наступні технологічні стадії: приймання сировини, очищення сировини від сторонніх домішок, сушіння сировини до заданої вологості, зберігання сировини. Елеваторний комплекс включає в себе один залізничний та чотири автомобільні розвантажувачі, шість сепараторів КБС, чотири сепаратори БСХ-300, два сепаратори "Луч", зерносушарку "Mathews", зерносушарку "Chief", зерносушарку "Mega", силоси сухого та вологого насіння, силоси відвантаження насіння на автотранспорт, силоси відходів, та силоси для зберігання насіння, конвеєра і норії, які обслуговують їх. Цехи добування олії призначені для отримання соняшnikової, ріпакової та соєвої олії та підготовки матеріалу (макуха соняшника, ріпака, сої) для подальшої екстракції з неї олії, а також грануляції знежиреного матеріалу (шрот соняшника, шрот сої та ріпаку). Технологічним обладнанням, яке використовується в цехах добування олії є: зерносушарка "Mega", магнітний сепаратор, сепаратор БСХ-100, насінневіяльні машини, вальцеві верстати, жаровні, форпреси, гранулятори,

експандер, силоси для зберігання насіння та відходів, конвеєра і норії, які обслуговують їх. В цехах екстракції відбуваються наступні технологічні процеси: приймання, зберігання та подавання розчинника в цех екстракції; екстракції олії з підготовленого жирного матеріалу розчинником; видалення розчинника з шроту (знежиреного матеріалу) та отримання готової продукції; дистиляції місцели та отримання готової продукції (олії); регенерації розчинника; абсорбції залишкових парів розчинника; водооборотний цикл; збирання конденсату водяної пари; збирання стічних вод. Технологічне обладнання, яке використовується в цехах екстракції є: екстрактори та тостери, шість підземних резервуарів розчинника, насосні станції та блочні вентиляторні градирні, гексановловлювачі, силоси зберігання шроту та лушпиння, конвеєра і норії, які обслуговують їх. Для вироблення пари для виробничих потреб використовуються котельня та котельне відділення. В котельній встановлено два котли "ASTEBO" та два котли E-16-2,54-300, в котельному відділенні – три парові котли "EKOL" RKF35 та парову турбину типу "EKOL" з генератором.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: визначений обсяг викидів, в кількості 263958,040133677 т/рік, а саме: натрію гідроокис – 0,000013, сажа – 0,0120018, оксид вуглецю – 446,23386, вуглецю діоксид – 262817,272, метан – 26,9814318, залізо та його сполуки – 0,07954, ртуть та її сполуки – 0,000035603, хром та його сполуки – 0,000004, манган та його сполуки – 0,002715, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 216,15965332, пил абразивний – 0,1267, пил лушпиння соняшника – 0,004038, натрію хлорид – 0,000000045, натрію сульфат – 0,00042, пил металевий – 0,2063, натрію піросульфат – 0,00015, аерозоль фарби – 0,06, калію гідроокис – 0,00042, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]) – 250,276923, оксид азоту (NO) – 0,02234, азоту (1) оксид (N₂O) – 14,821523, аміак – 0,0036301, метилмеркаптан – 0,000000013, етилмеркаптан – 0,000000006, сірки діоксид – 30,67605, сірководень (H₂S) – 0,000013, сульфатная кислота (H₂SO₄) (сірчана кислота) – 0,001, диметиламін – 0,0000002, гексан – 4,4683756, спирт бутиловий – 0,0014, спирт ізобутиловий – 0,0014, спирт етиловий – 0,0562, альдегід пропіоновий – 0,0000004, кислота валеріанова – 0,000001, масло мінеральне – 0,000044, уайт-спірит – 0,06425, вуглеводні граничні C₁₂-C₁₉ (розчинник РПК-265 П та інш.) – 149,70711, акролеїн – 0,70254, діетиловий ефір – 0,0153, кислота оцтова – 0,009, ксилол – 0,06425, формальдегід – 0,00240057, бенз(а)пірен – 0,000000220039, хлорид водню – 0,0071.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: проводити пуско-налагоджувальні та режимно-налагоджувальні роботи, прямі інструментально-лабораторні вимірювання для визначення параметрів газопилового потоку та фактичних обсягів викидів забруднюючих речовин.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання та дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: режимно-налагоджувальні роботи, прямі інструментально-лабораторні вимірювання для визначення параметрів газопилового потоку та фактичних обсягів викидів забруднюючих речовин, регулярний огляд пожежонебезпечних вузлів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:
пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають та дотримуються всіх установлених вимог чинного законодавства України.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди з питань охорони навколишнього природного середовища можуть надсилатися до Кіровоградської обласної військової адміністрації на адресу: 25006, м. Кропивницький-06, пл. Героїв Майдану, 1; тел. 24-17-25, e-mail: ekologkr2019@gmail.com.

Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду протягом 30 календарних днів з дати опублікування повідомлення в місцевих друкованих засобах масової інформації.